機種構成

平行軸シリーズ

GM-Sシリーズ
（AGMAサービスクラスⅠ）

- 脚取付
- フランジ取付

三　相	ブレーキ無	GM-S(F)
	ブレーキ付	GM-S(F)B
単　相	ブレーキ無	GM-S(F)S
	ブレーキ付	GM-S(F)SB

- 0.1, 0. 2, 0.4kW
- 0.75kW
- 1.5kW
- 2.2kW
- 0.1, 0.2, 0.4kW

減速比	1/3	1/5	1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	1/120	1/160	1/200	1/270	1/360	1/450	1/540	1/720	1/900	1/1200
0.1, 0. 2, 0.4kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.75kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
1.5kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
2.2kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
0.1, 0.2, 0.4kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

GM-Dシリーズ
（AGMAサービスクラスⅡ）

- 脚取付
- フランジ取付

三　相	ブレーキ無	GM-D(F)
	ブレーキ付	GM-D(F)B

GM-LJシリーズ
（AGMAサービスクラスⅡ）

- 脚取付
- 立形

三　相	ブレーキ無	GM-LJ(V)
	ブレーキ付	GM-LJ(V)B(B2)

- 0.4, 0.75kW
- 1.5kW
- 2.2kW
- 3.7kW
- 5.5kW
- 7.5kW
- 11kW
- 15kW
- 22kW
- 30kW
- 37kW

減速比	1/3	1/5	1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/45	1/50	1/60	1/80	1/90	1/100	1/120	1/160	1/200	1/270	1/360	1/450	1/540	1/720	1/900	1/1200
0.4, 0.75kW	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.5kW	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				
2.2kW	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○							
3.7kW	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○									
5.5kW	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○									
7.5kW	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○											
11kW	□	□	○	○	○		○		○		○													
15kW	□	□	○	○	○		○		○															
22kW	□	□	○	○	○		○		○															
30kW			○	○	○		○																	
37kW			○	○	○		○																	

（注）1.□は脚取付のみ製作可能です。
2.ブレーキ付は、脚取付0.4～37kW、フランジ取付及び立形0.4～22kWを製作致します。
3.22kW1/45は6P1/30となります。
4.上記以外の範囲は別途ご照会願います。

GM-Jシリーズ
（AGMAサービスクラスⅠ）

- 定速シリーズ
- スピードコントロールシリーズ

三　相	ブレーキ無	GM-J
	ブレーキ付	GM-JB
単　相	ブレーキ無	GM-JS
単　相 リバーシブル	ブレーキ無	GM-JR
	ブレーキ付	GM-JRB
単　相	ブレーキ無	GM-JSE
単相リバーシブル	ブレーキ無	GM-JRE

- 25, 40, 60W
- 90W
- 25, 40, 60W

減速比	1/3	1/5	1/7.5	1/10	1/12.5	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/200	1/250	1/300	1/400	1/500	1/600	1/800	1/1000	1/1200	1/1500	1/1800	1/2000	1/2400
25, 40, 60W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25, 40, 60W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

直交軸シリーズ

GM-SYシリーズ
（AGMAサービスクラスⅠ）

- フランジ取付
- フェースマウント
- 取付共用

三　相	ブレーキ無	GM-SYF
	ブレーキ付	GM-SYFB

- 0.1, 0.2, 0.4, 0.75kW
- 1.5, 2.2kW

減速比	1/7.5	1/10	1/12.5	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60
0.1, 0.2, 0.4, 0.75kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.5, 2.2kW	○	○	○	○	○	○	○			

GM-HY2シリーズ
（AGMAサービスクラスⅡ）

- 脚取付
- フランジ取付
- フェースマウント

三　相	ブレーキ無	GM-HY2 (F)(M)
	ブレーキ付	GM-HY2 (F)(M) B

- 0.1, 0.2, 0.4, 0.75, 1.5kW
- 2.2kW

減速比	1/5	1/7.5	1/10	1/12.5	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	1/120	1/160	1/200	1/240
0.1, 0.2, 0.4, 0.75, 1.5kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2.2kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

GM-DYシリーズ
（AGMAサービスクラスⅡ）

- 脚取付
- フランジ取付
- フットマウント

三　相	ブレーキ無	GM-DY (F)(M)
	ブレーキ付	GM-DY (F)(M) B

- 3.7kW
- 5.5kW
- 7.5kW
- 11kW

減速比	1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100
3.7kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.5kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7.5kW	○	○	○	○	○	○	○	○		
11kW	○	○	○	○	○	○				

インバータ内蔵シリーズ

GV-Sシリーズ（平行軸）
（AGMAサービスクラスⅠ）

- 脚取付
- フランジ取付

三　相	ブレーキ無	GV-S(F)
	ブレーキ付	GV-S(F)B
単　相 （100V、200V）	ブレーキ無	GV-S(F)S
	ブレーキ付	GV-S(F)SB

- 0.1,0.2,0.4kW
- 0.75kW
- 0.1,0.2,0.4kW

減速比	1/3	1/5	1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	1/120	1/160	1/200	1/270	1/360	1/450	1/540	1/720	1/900	1/1200
0.1,0.2,0.4kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.75kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
0.1,0.2,0.4kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

GV-HY2シリーズ（直交軸）
（AGMAサービスクラスⅡ）

- 脚取付
- フランジ取付
- フェースマウント

三　相	ブレーキ無	GV-HY2 (F)(M)
	ブレーキ付	GV-HY2 (F)(M) B
単　相 （100V、200V）	ブレーキ無	GV-HY2 (F)(M) S
	ブレーキ付	GV-HY2 (F)(M) SB

- 0.1, 0.2, 0.4, 0.75, kW
- 0.1,0.2,0.4kW

減速比	1/5	1/7.5	1/10	1/12.5	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	1/120	1/160	1/200	1/240
0.1, 0.2, 0.4, 0.75, kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.1,0.2,0.4kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○